

大幅面型



主要特点:

1. 采用爱普生工业喷头, 最大打印宽幅可达2500mm;
2. 导带式连续作业高速扫描打印, 1-4色可调, 无需制版, 无需专业熟练工人, 一分钟即可更改订单;
3. 全自动前缘送纸, 适用于飞机盒、纸箱、纸盒、各类A、B、C、E瓦楞纸板、蜂窝纸板等一切吸水材质的产品的不间断生产;
4. 专用染料墨水, 防水和颜色显示效果在行业内处于领先地位。
5. 12条独立皮带传送, 承重量大, 超重的材料也轻松准确传送, 检验维修方便。



产品参数

印刷幅宽	2500mm	RIP软件	支持直接打印, 不需要转换图片
喷头类型	微压电式高精度喷头	最小文字	数字、英文1.5mm
介质厚度	2-30mm	图像格式	PDF, JPEG, BMP, TIFF
打印速度	约700M ² /H	送料方式	连续自动, 吸附式传送平台
供墨系统	二级供墨, 全封闭供墨通道	工控屏	台达
墨水颜色	C、M、Y、K	PLC	台达
墨水类型	水性墨水, 防水墨水, UV墨水	设备重量	2100KG
喷头数量	8个	电气要求	220V/AC (±10%), 50Hz/60Hz; 10KW
输出精度	360×600dpi	环境需求	环境温度: 15~32°C, 湿度: 20-70%
干燥速度	瓦楞纸板即印即干(其它材料干燥速度因材料而异)		
设备尺寸	4260mm[长]×2000mm [宽]×1800mm[高]		