

高配型



主要特点：

1. 轻巧机身设计，打印高度可达400mm，可打印板材，也可以打印圆柱体，一机多用；
2. 水冷UV-LED固化灯，散热效果更出色；
3. 稳定的负压系统，使供墨更加流畅，避免出现断墨现象，更能节约墨水；
4. 自动检测材料厚度，无需手动测量，精准且省时省力；
5. 理光GH2220、理光G5i、爱普生i3200工业灰度级压电喷头可选。



产品参数

设备型号	YD-F9060	实喷幅面	900×600mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	理光G5i/理光GH2220	喷头数量	1-4个(4-6色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	720×2400dpi	介质厚度	最厚400mm	介质类型	硬性和柔性板材
打印速度	2.1-6.5M ² /h	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI		
墨水颜色	CMYK、W、V 自由组合	设备重量	600KG		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)	电气要求	220V(±10%) 单相 ; 2KW		
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等				
设备尺寸	2020mm[长]×1420mm [宽]×1320mm[高]				