

多用经济型

主要特点：

1. 理光Gen5、理光Gen6、京瓷工业灰度级压电喷头可选；
2. 墨桶液位显示和报警设计，墨量多少一目了然，并带有低墨量报警功能，避免机器缺墨；
3. 二级墨盒可调温设计，适应大江南北不同气温；
4. 兼具卷材与板材的两用打印功能，一机多用，节省成本；
5. 前后双压辊设计，板材打印稳定如一；
6. 快捷板材支架，辅助托放板材，打印卷材时可快速折叠放下。



产品参数

设备型号	YD-H1800	实喷幅面	1800mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	理光Gen5/Gen6	喷头数量	2-8个(4-8色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	600×2400dpi	介质厚度	最厚50mm	设备重量	1400KG
打印速度	9-50M ² /h (Gen5); 15-65M ² /h (Gen6)	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI		
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W、V 自由组合	介质类型	硬性和柔性板材，卷材		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)	电气要求	220V(±10%) 单相; 8.5KW		
设备尺寸	4000mm[长]×1888mm [宽]×1655mm[高]				
环境需求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好,环境温度:18°C~ 30°C, 相对湿度:30% ~ 70%				

