



主要特点:

1. 理光Gen5、理光Gen6、柯尼卡、京瓷工业灰度级压电喷头可选;
2. 自动导带纠偏系统, 导带始终保持在最中间位置, 保证了打印的精度, 可有效延长导带使用寿命;
3. 兼具卷材与板材的两用打印功能, 一机多用, 节省成本;
4. 自动测高功能, 小车自动达到最佳打印距离, 方便快捷;
5. 具有二级墨盒双负压功能, 分别独立控制白墨和彩墨, 使打印过程更稳定, 效果更出众;
6. 三色状态指示灯, 快速了解机器运行状态。



产品参数

设备型号	YD-H3200	实喷幅面	宽3200mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	京瓷/理光Gen5	喷头数量	2-8个(4-7色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	635×2400dpi	介质厚度	最厚50mm	设备重量	2150KG
打印速度	16-80M ² /h(京瓷); 9-52M ² /h(Gen5)	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI	介质类型	硬性和柔性板材, 卷材
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W 自由组合	电气要求	220V(±10%) 单相; 8.5KW		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)				
设备尺寸	5800mm[长]×1580mm[宽]×1530mm[高]				
环境需求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好, 环境温度: 18°C~ 30°C, 相对湿度: 30% ~ 70%				