


视觉定位

主要特点:

1. 理光Gen5、理光Gen6、爱普生i3200工业灰度级压电喷头可选;
2. 墨桶液位显示和报警设计, 墨量多少一目了然, 并带有低墨量报警功能, 避免机器缺墨。
3. 二级墨盒可调温设计, 适应大江南北不同气温;
4. 视觉定位系统, 采用宽幅线扫相机, 产品任意摆放, 也能精准识别打印图案, 省时, 省力, 省人工;
5. 后部燕尾设计, 方便上下料, 可对接接料台, 大型物料快速放到位。



产品参数

设备型号	P10	实喷幅面	1800×1000mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	理光Gen5/Gen6	喷头数量	2-8个(4-8色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	600×2400dpi	介质厚度	最厚180mm	介质类型	硬性和柔性板材
打印速度	7-50M ² /h (Gen5); 12-61M ² /h (Gen6)	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI		
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W、V 自由组合	设备重量	1100KG		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)	电气要求	220V(±10%) 单相; 5.8KW		
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等				
设备尺寸	3950mm[长]×1770mm [宽]×1500mm[高]				

