

经典型

主要特点:

1. 理光Gen5、理光Gen6、理光G5i、爱普生i3200、柯尼卡、京瓷喷头可选;
2. 高速度方案提高打印速度30%，高精度方案提高打印精度15%，适应不同行业需求;
3. 打印圆柱体，打印蚀刻，打印烫画，高落差打印等特殊功能一应俱全;
4. 配置灵活，可选配直线电机、金属光栅、离子静电消除器，极大提高了产品的打印速度和精度;
5. 白墨、彩墨分开压墨，相比传统压墨，节约50%墨水;
6. 涂层，白墨，彩墨，光油同步打印，省时省力;
7. 视觉定位系统，炮筒式/线式相机可实现高精度,高准确性的精细化数码喷墨印刷。



光油层
彩墨层
白墨层
涂层层
材料层



产品参数

设备型号	P20	实喷幅面	2500×1300mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	理光Gen5/Gen6	喷头数量	2-8个(4-8色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	600×2400dpi	介质厚度	200mm	介质类型	硬性和柔性板材
打印速度	8-50M ² /h (Gen5); 13-62M ² /h (Gen6)	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI		
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W、V 自由组合	设备重量	1250KG		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)	电气要求	220V(±10%) 单相; 4.8KW		
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等				
设备尺寸	4550mm[长]×2100mm[宽]×1570mm[高]				

