



主要特点:

1. 理光Gen5、理光Gen6、柯尼卡、京瓷工业灰度级压电喷头可选;
2. 3200mm×2000mm、3200mm×2500mm、3200mm×4000mm等超大打印幅面可选;
3. 超过3万小时的UV-LED固化灯寿命;
4. 6区域吸附平台, 吸附材料更牢固, 适应不同材料;
5. 一体化退火钢架, 机架坚固不变形, 机器运行更稳定。



产品参数

设备型号	P30	实喷幅面	3200×2000mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	理光Gen5/Gen6	喷头数量	2-8个(4-8色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	600×2400dpi	介质厚度	最厚130mm	介质类型	硬性和柔性板材
打印速度	9-52M ² /h (Gen5); 15-65M ² /h (Gen6)	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI	设备重量	2100KG
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W、V 自由组合	电气要求	220V(±10%) 单相; 5.8KW		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)				
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料等				
设备尺寸	5250mm[长]×2750mm [宽]×1500mm[高] (Plus宽为3250mm)				