



主要特点：

1. 理光Gen5、理光Gen6、柯尼卡、京瓷工业灰度级压电喷头可选；
2. 恒温二级墨盒系统，墨水更流畅，运行更稳定，长时间打印不会断墨；
3. 双负压系统设计，供墨更稳定，压墨更快捷；
4. 自动测高功能，小车自动达到最佳打印位置，方便快捷；
5. 安全防护光栅确保机器运行过程中无障碍物阻挡机器运行，以起到保护使用人员的安全。



理光Gen6



理光Gen5



京瓷



柯尼卡

RICOH
PRINTHEADSPEED
200M²/H

7PL



8COLORS

600×
2400
DPI

产品参数

设备型号	YD-R3200	实喷幅面	宽3200mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	理光Gen5/Gen6	喷头数量	2-8个(4-8色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	600×2400dpi	介质厚度	最厚130mm	介质类型	卷材
打印速度	9-52M ² /h (Gen5); 15-65M ² /h (Gen6)	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI		
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W、V 自由组合	设备重量	2300KG		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)	电气要求	220V(±10%) 单相 ; 5.8KW		
设备尺寸	6600mm[长]×1500mm [宽]×1600mm[高]				
环境需求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好,环境温度:18℃~ 30℃, 相对湿度:30% ~ 70%				