

## 超大打印幅面型

### 主要特点:

1. 理光Gen6、理光Gen5、柯尼卡、京瓷工业灰度级压电喷头可选;
2. 5米超宽打印幅面,也可同时打印2.4米以内的卷材,使生产效率提高一倍;
3. 全钢精加工横梁,直线电机配合金属光栅尺,使超宽打印精确无比;
4. 可打印6色加白色,配合越达专用色彩控制打印转件,使图案色彩饱满鲜艳;
5. 前后双收料辊轴,方便上下料,大型物料快速放到位。



### 产品参数

设备型号	YD-R5000	实喷幅面	宽5000mm	RIP软件	PhotoPrint
喷头类型	理光Gen5/Gen6	喷头数量	2-16个(4-8色可选)	打印模式	单向和双向
打印分辨率	600×2400dpi	介质厚度	最厚50mm	介质类型	卷材
打印速度	9-52M <sup>2</sup> /h (Gen5); 15-65M <sup>2</sup> /h (Gen6)	输入格式	PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI	设备重量	5000KG
墨水颜色	CMYK、Lc、Lm、W、V 自由组合	电气要求	220V(±10%) 单相; 8.7KW		
墨水类型	环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC)				
设备尺寸	8600mm[长]×2300mm[宽]×1900mm[高]				
环境需求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好,环境温度:18°C~ 30°C, 相对湿度:30% ~ 70%				

