

经典型

主要特点:

- 1.视觉定位系统与导带传输技术完美结合,实现高效与高精度打印。
- 2.采用AI智能算法视觉定位,360度随意摆放,无需夹具,自动识别。
- 3.打印精度突破0.01mm,支持2400dpi高清识别
- 4.支持“边扫边打”和流水线连续作业,无需停机上下料,实现全流程无人化操作。
- 5.扫描速度可达1000-1500mm/s,打印速度达24-120平方米/小时。
- 6.采用理光G6工业喷头,最小墨滴5PL,墨水兼容性强。
- 7.配备恒温可调二级墨盒,确保供墨流畅,适应各种环境温度。
- 8.采用高精度伺服电机,精准传动、保证设备运转平稳,减少PASS道。
- 9.具备墨车升降与自动测高功能,智能调整并保护喷头免受碰撞损坏。
- 10.支持多种材质打印,操作简单,全面降低综合成本。



产品参数

1319 视觉导带定位	实喷幅面 1300 X 无限mm	UV固化系统 定制120+光油灯
理光 Gen6	喷头数量 4-11 个	识别系统 车头扫描视觉方案
双负压系统	设备重量 860KG	介质厚度 0-180 mm
600 - 2400 DPI	输入格式 PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI	
windows 10	RIP系统 PhotoPrint/蒙泰	
环保UV墨水(不含VOC)	打印模式 边扫边打循序步进模式	
USB3.0/千兆网口	供电要求 220 V 50/60Hz	
温度 20-30 °C;湿度 40 - 70 %	升降功能 墨车升降功能;智能检测调整高度	
CMYK-LCLM-V-W	整机功率 4800 W	
3558[长] X 2020[宽] X 1644[高] mm		

